

**RSFE-24P-2C-360**

# SWITCH 24X100MB POE+/2X COMBO UPLINK



## CECHY PRODUKTU:

- switch niezarządzalny, wyposażony w 24 porty PoE+ 100Mb/s oraz 2 porty UPLINK COMBO 1Gb/s,
- całkowity budżet PoE 360W,
- funkcja PoE+ Extend działająca na 250m,
- inteligentne odłączanie portów PoE po przekroczeniu budżetu,
- w zestawie uszy montażowe niezbędne do montażu przełącznika w szafie rack 19".



## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Liczba portów Ethernet               | 26                                                                       |
| Liczba portów światłowodowych        | 2                                                                        |
| Ilość portów POE                     | 24                                                                       |
| Specyfikacja portów                  | 24x 100BASE-T 802.3af/802.3at PoE+                                       |
| Maksymalna prędkość łącza sieciowego | 1000 Mbps                                                                |
| Rodzaj łącza sieciowego              | Ethernet, Światłowod                                                     |
| Zarządzanie                          | Niezarządzalny                                                           |
| Rozmiar                              | 19"                                                                      |
| Chipset                              | Realtek - RTL8326B                                                       |
| Obsługiwane standardy PoE            | 802.3at, 802.3af                                                         |
| Typ zasilania PoE                    | PoE, PoE+                                                                |
| Całkowity budżet PoE                 | 360 W                                                                    |
| Maksymalna moc na port               | 30 W                                                                     |
| Bufor                                | 4 Mbit                                                                   |
| Tablica adresów MAC                  | 8K                                                                       |
| Wymogi zasilania                     | 100-240V AC                                                              |
| Ochrona przeciwprzepięciowa          | 4 kV                                                                     |
| Zgodny z Jumbo Frames                | 9 216 (B)                                                                |
| Liczba pakietów na sekundę           | 6,55 pps                                                                 |
| Obsługa funkcji Plug & Play          | Tak                                                                      |
| Sygnalizacja pracy                   | Dioda LED                                                                |
| Standardy przewodowe                 | IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX |
| Funkcje                              | Inteligentna funkcja odłączania portów PoE, Tryb Extend, VLAN            |
| Wysokość teleinformatyczna           | 1 U                                                                      |
| Wymiary                              | 207 x 320 x 44 mm                                                        |
| Waga                                 | 2,7 kg                                                                   |

