

DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI PRODUKTU: Z NORMAMI VDE



Numer deklaracji:
LANBERG STMT/001/21/02/2020/VDE/01/A0

Mosina,
dnia 2020.02.21

Niniejszym producent,

Impakt S.A., ul. Stanisława Lema 16, 62-050, Mosina

oświadcza w niniejszej deklaracji na swoją wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt:

- | | | |
|---|---|---|
| 1) Nazwa identyfikacyjna wyrobu | : | LISTWA DYSTRYBUCJI ZASILANIA (PDU) RACK 19" 1U 230V 16A WTYK UNI-SCHUKO |
| 2) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
(Legenda) | : | PDU-09E-0300-BK |
| 3) Inny element umożliwiający identyfikację wyrobu | : | EAN 5901969421620 |
| 4) Numer typu, partii lub serii wyrobu | : | WSZYSTKIE PARTIE / SERIE WYROBU |
| 5) Marka wyrobu | : | LANBERG |

został wyprodukowany z komponentów, które zostały wytworzone z uwzględnieniem zasadniczych wymagań i innych stosownych postanowień standardów VDE oraz zastosowano niżej wymienione normy na elementy:

Nr.	Komponent	Norma
01.	I. – Opis laboratorium II. – Opis producenta III. – Model Wtyczka ze stykiem uziemiającym, nierozłączna, formowana; Wtyczka niemiecka / schuko zewnętrznego kabla listwy PDU; JT003;	DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2016-01;
02.	I. – Opis laboratorium II. – Opis producenta III. – Model Kabel bez powłoki do układania na stałe; Wewnętrzne okablowanie poprowadzone w listwie PDU; H05V-K 1 x 0,5...1,0 mm ² ; H07V-K 1 x 1,5...2,5 mm ² ;	DIN EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31):2012-01; EN 50525-2-31:2011;
03.	I. – Opis laboratorium II. – Opis producenta III. – Model Kable do ogólnych zastosowań. Elastyczne kable z termoplastyczną izolacją PVC; Zewnętrzny kabel listwy PDU; H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm ² ; H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ² ; H05VV-F 2...5 x 0,75...2,5 mm ² ; H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ² ;	DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011;

Mosina,
dnia 2020.02.21

Nr.	Nr. zał.	Załącznik
-----	----------	-----------

1

Typ(en) / Type(s)

JT003

Bemessungsspannung Rated voltage	AC 250 V
-------------------------------------	----------

Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
---	------

Polzahl 2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen
Number of poles 2-pole with dual earthing contact system

Bauart
Kind of construction

Schutzart
Degree of protection

Kennzeichnung der Fertigungsstätte(n) 30013963: keine/ none
Marking of manufacturing place(s)

Produktinformation	siehe Anlage Nr. 400A + 401A + 402A + 403A + 404A + 900A vom 2016-02-18
Product information	see Appendix No. 400A + 401A + 402A + 403A + 404A + 900A dated 2016-02-18

11.



DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI PRODUKTU: *Z NORMAMI VDE*



Numer deklaracji:
LANBERG STMT/001/21/02/2020/VDE/01/A0

Mosina,
dnia 2020.02.21

Nr.	Nr. zał.
-----	----------

Załącznik

01.


III.

Stecker Plug		2-polig mit Schutzkontakt 2-pole with earthing contact	Ausführung: Construction:	abgewinkelte Leitungseinführung angled cable entry	Anlage-Nr.: Appendix No.:	403A
Position im VDE Ausweis Position in VDE approval	Typ(en) Type(s)	Lötungsaufrück Marking on cable	(max. 2 m)	H03VV-F 3G 0,5 mm²	—	—
				H03VV-F 3G 0,75 mm²	—	—
				H05VV-F 3G 0,75 mm²	—	—
				H05VV-F 3G 1,0 mm²	—	—
				H05VV-F 3G 1,5 mm²	—	—
				H05VV-F 3G 2,5 mm²	x	—
				H05RR-F 3G 0,75 mm²	—	—
				H05RR-F 3G 1,0 mm²	—	—
				H05RR-F 3G 1,5 mm²	—	—
				H05RR-F 3G 2,5 mm²	—	—
				H05RN-F 3G 0,75 mm²	—	—
				H05RN-F 3G 1,0 mm²	—	—
H07RN-F 3G 1,0 mm²	—	—				
H07RN-F 3G 1,5 mm²	—	—				
H07RN-F 3G 2,5 mm²	x	—				
H03RT-H 3G 0,75 mm²	—	—				
H03RT-H 3G 1,0 mm²	—	—				
H05V2V2-F 3G 0,75 mm²	—	—				
H05V2V2-F 3G 1,0 mm²	—	—				
	—	—				
	—	—				
	—	—				
	—	—				

X Δ genehmigte Ausführung / approved version --- Δ nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspritzung: <i>Material of the moulding:</i>	Typ: Farbe <i>Type, colour</i>	PVC, Typ: H-70; schwarz/ black
Werkstoff der Trägerplatte: <i>Material of the base:</i>	Typ, Hersteller, Farbe <i>Type, manufacturer, colour</i>	PBT, Typ(e): G30-3010; weiß/ white
Inneninsatz: <i>Insert:</i>	Typ, Hersteller <i>Type, manufacturer</i>	Typ(e): XY 03; Kennzeichnung/ marking: XY: A-003 mit massiven Stiften/ with solid pins

Biegeschutz/ bend prevention B:




IV.

[illegible]

X  genehmigte Ausführung / approved version ---  nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umprägung: <i>Material of the moulding:</i>	Typ: Farbe <i>Type: colour</i>	PVC; alle Farben/ <i>all colours</i>
Werkstoff der Tragerteile: <i>Material of the base:</i>	Typ: Hersteller, Farbe <i>Type: manufacturer, colour</i>	PBT; Typ(e) G30.3010 weiß/ <i>white</i>
Inneneinsatz: <i>Insert:</i>	Typ: Hersteller <i>Type: manufacturer</i>	Typ(e) A-003K Kennzeichnungen/ <i>markings</i> : XY; K; A-003 Messing Hohlstifte, ausgefüllt mit Kunststoffmaterial/

Biegeschutz/ bend protection A



DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI PRODUKTU: Z NORMAMI VDE



Numer deklaracji:
LANBERG STMT/001/21/02/2020/VDE/01/A0

Mosina,
dnia 2020.02.21

Nr. Nr. zał.

Załącznik

02.

I.

Aderleitung für feste Verlegung
Non sheathed cable for fixed wiring

Typ(en) / Type(s):

H05V-K 1 x 0,5...1,0 mm²

H07V-K 1 x 1,5...2,5 mm²

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cables

03.

I.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / Type(s):

H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm²

H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm²

H05VV-F 2...5 x 0,75...2,5 mm²

H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm²

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cables

Osoba upoważniona do wystawienia deklaracji

:

Łukasz Wardak

Stanowisko

:

Purchasing Director Professional Solutions
Department

Sygnatura

:

Łukasz Wardak
Purchasing Director
Professional Solutions Department

Mosina, dnia 2020.02.21



Strona 5 z 5

IMPAKT S.A.
ul. Stanisława Lema 16
62-050 Mosina
+48 61 10 10 230
www.impakt.com.pl
info@impakt.com.pl

VAT UE PL7831720485; REGON 360441981; NIP 7831720485
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr. 0000585900